



Calibrador de fluxo de ar

- Calibração de fluxo de ar de precisão entre 0,01 - 20 LPM
- Exibição contínua do fluxo de ar em tempo real
- Alimentado por bateria, compacto e leve para portabilidade de campo
- Certificado de calibração rastreável NIST incluído
- O kit do calibrador é enviado completo para uso imediato

O calibrador de fluxo de ar Go-Cal™ é um calibrador portátil, operado por bateria, leve, fácil de usar e com precisão de 2% da leitura. Go-Cal™ exibe a taxa de fluxo de ar continuamente, permitindo ajustes na taxa de fluxo da bomba em tempo real. A vazão exibida do Go-Cal™ é compensada pela temperatura, tornando mais fácil produzir resultados consistentes em vários locais de calibração

Kit de calibrador de fluxo de ar Go-Cal 811-9916-01

Pacote de bateria de reposição Go-Cal 811-9917-03

Filtro de reposição Go-Cal 811-9917-01

Kit de tubo de reposição Go-Cal 811-9917-02 Módulo de

amortecimento Go-Cal 811-9917-05 Bolsa de

transporte Go-Cal, Soft 811-9917-04 Adaptador CA Go-

Cal EUA, 100-240V - Plugue América do Norte 811-

9918-02 Adaptador CA Go-Cal Euro, 100-240V 811-

9918-03 Adaptador CA Go-Cal Reino Unido, 100-240V

811-9918-04 Adaptador CA Go-Cal Austrália / NZ, 100-

240V 811-9918-05 Manual Go-Cal 360-0162-01

Escala:..... 0,01 a 20 LPM

Precisão:..... $\pm 2\%$ or 0.005 std. LPM o
que for maior

Dimensões:..... 5 in. $\times$ 2 in. $\times$ 1.25 in

Peso:..... 2,2 lbs

Aquecimento..... 1 minuto

Alimentação:..... 7.5VDC ± 1.5
V, 300 mA max

Cada calibrador Go-Cal é enviado completo com o seguinte:

Calibrador, pacote de baterias incluindo 6 baterias alcalinas de tamanho AA, kit de tubos, estojo de transporte. Certificado de calibração rastreável NIST e guia do usuário



dpUNION Instrumentação Analítica e Científica LTDA.

C.N.P.J: 02.536.937/0001-01 - I.E: 115.331.505.113

Rua Monsenhor Basílio Pereira, 50 - Vila Pq. Jabaquara - São Paulo - SP - CEP 04343-090 - Brasil

Telefone: (11) 5079-8411

<http://www.dpunion.com.br> - e-mail: info@dpunion.com.br